

AIRBLAST-ABRASIVES

Testra / Calcium Silicaat



AIRBLAST



Product en Toepassingen

Testra is een eenmalig straalmiddel op basis van calcium silicaat. Het wordt met name gebruikt voor corrosiebescherming, betonreparaties en gevelreiniging.

Chemische samenstelling

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO
44 - 52%	7 - 14%	1- 2%	25 - 36%	5 - 8%

Fysieke eigenschappen

Soortelijk gewicht : Ca. 2,60 kg/dm³
Stortgewicht : Ca. 1,30 kg/dm³
Hardheid : 7 Mohs

Korrelgrootte

0,10 - 0,30 mm	0,25 - 2,00 mm
0,10 - 0,50 mm	0,50 - 1,20 mm
0,10 - 0,80 mm	0,50 - 1,40 mm
0,30 - 0,50 mm	0,50 - 2,00 mm
0,30 - 0,80 mm	1,00 - 2,00 mm
0,25 - 1,20 mm	1,40 - 2,80 mm
0,25 - 1,40 mm	

Verpakking

- 40 x 25 kg zakken op een Euro-pallet
- 1.000 kg big bags
- in bulk